

Länge x Breite	1200 mm x 600 mm
Höhe	6,9 mm (21,4 mm inkl. Anschlußdose)
Gewicht	12,0 kg
Frontabdeckung	3,2 mm Glas
Rückabdeckung	3,2 mm Glas
Zelltyp	Cadmiumtellurid/Cadmiumsulfid [CdTe/CdS]
Rahmen	entfällt
Anschlusdose	Schutzart IP65
Bypass Diode	entfällt
Kabeltyp	Solkabel 2,5 mm ²
Kabellänge	650 mm (+ Pol), 850 mm (- Pol)
Steckverbinder	MC 4

calyxo

CALYXO GMBH
OT Thalheim, Sonnenallee 1a
06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany

TEL +49 (0)3494 368 980-0
FAX +49 (0)3494 368 980-111

EMAIL calyxo@calyxo.com
WEB www.calyxo.com

Hinweis: Den Anweisungen in der Installationsanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Weitere Informationen zur freigegebenen Nutzung sind der Gebrauchs- und Betriebsanleitung zu entnehmen oder können beim Technischen Service erfragt werden.
Technische Änderungen in der Spezifikation vorbehalten. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier. © Calyxo GmbH EU/DE, CX1-Rev.16, 03.2017



ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN

NENNWERTE BEI STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC: 1000 W/M², 25°C, AM 1,5 SPEKTRUM)

LEISTUNGSKLASSE		CX1	CX1 70	CX1 72	CX1 75	CX1 77	CX1 80
Nennleistung [+10% / -5%]	P _{MPP}	[W]	70,0	72,5	75,0	77,5	80,0
Strom bei max. Leistung	I _{MPP}	[A]	1,19	1,19	1,23	1,23	1,27
Spannung bei max. Leistung	V _{MPP}	[V]	60,6	61,5	62,5	63,4	64,3
Kurzschlussstrom	I _{SC}	[A]	1,39	1,40	1,41	1,42	1,43
Leerlaufspannung	V _{OC}	[V]	83,9	84,8	85,6	86,5	87,4

Nennwerte bei Nennbetriebs-Modultemperatur (MOCT: 800 W/m², 45 ±2°C, AM 1,5 Spektrum)

LEISTUNGSKLASSE		CX1	CX1 70	CX1 72	CX1 75	CX1 77	CX1 80
Nennleistung	P _{MPP}	[W]	54,8	56,6	58,4	60,2	62,1
Strom bei max. Leistung	I _{MPP}	[A]	0,96	0,97	0,99	1,00	1,02
Spannung bei max. Leistung	V _{MPP}	[V]	57,4	58,2	59,1	60,0	60,8
Kurzschlussstrom	I _{SC}	[A]	1,12	1,12	1,13	1,14	1,15
Leerlaufspannung	V _{OC}	[V]	79,4	80,2	81,0	81,9	82,7

Schwachlichtverhalten

Die typische relative Änderung des Modulwirkungsgrad bei einer Einstrahlung von 200W/m² im Verhältnis zu 1000W/m² ist auf Anfrage erhältlich.

Temperaturkoeffizienten (bei 1000W/m², AM 1,5 Spektrum)

Temperaturkoeffizient I _{SC}	α	[%/K]	0,02
Temperaturkoeffizient V _{OC}	β	[%/K]	-0,24
Temperaturkoeffizient P _{MPP}	γ	[%/K]	-0,25

Kenngößen zur Systemeinbindung (IEC)

Maximale Systemspannung	V _{sys}	[V]	1000
Rückstrombelastbarkeit	I _r	[A]	2,0
Wind-/ Schneelast	p	[Pa]	2400

Die Leistungsklasse bezogen auf gemessene PMPP unter STC sind durch Sortierung der Leistungsklassen (+2,5W/0W) definiert. IMPP, VMPP, ISC, VOC, sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±10%. Zur gültigen STC-Leistungsbestimmung muss das Modul mit einer Lichtbehandlung vorbehandelt werden, siehe PAS-11-05-0203-EN.

Schutzklasse

II

Brandklasse

C

CX1

